

# Hyper-Aether を図で理解する

AIがコンピュータの構造そのものを組み替えながら計算する

「AI-native computing architecture」の概念整理

元論文の図をそのまま掲載し、日本語で要点を解説

## キーワード

- VM graph
- AI Shell
- 意味の形成
- 動的な再構成




Figure 1: Overall architecture of Hyper-Aether. An AI Shell constructs and transforms VM graphs in response to inputs and evaluation signals, while execution is realized directly on a hardware hypervisor fabric with capability-based protection and message routing.

# 1. Hyper-Aetherとは何か

ひとこと言うと

AIがその場でVMのつながり方を設計し、最適な計算構造へ作り替えていくアーキテクチャ

論文では、AI Shellが入力と評価信号を受け取り、VMグラフを構築・変形し、ハードウェア側で直接実行すると説明される。

- OSの上でアプリを動かすのではなく、VM群そのものを計算単位にする
- AI Shellが構造を設計し、実行結果を見てまた組み替える
- 保護・仮想化・ルーティングをハードウェア寄りに統合する




Figure 1: Overall architecture of Hyper-Aether. An AI Shell constructs and transforms VM graphs in response to inputs and evaluation signals, while execution is realized directly on a hardware hypervisor fabric with capability-based protection and message routing.

### 従来のコンピュータ

- プログラムを書く
- OSが資源を管理
- CPUが命令列を順番に実行
- 構造は基本的に固定



### Hyper-Aether





Figure 2: Computation in Hyper-Aether as stochastic graph dynamics. At each step, the AI Shell applies a graph transformation policy, and the resulting structure is executed by the substrate transition operator. Stable fixed points correspond to converged computational organizations.

- $\pi$  the graph transformation policy induced by the AI Shell

**計算 = 命令処理ではなく、  
グラフ構造が次の構造へ変わること**

論文では  $G_{t+1} = \mathcal{T} \circ \pi(G_t)$  として、AI Shell の方策と基盤側の遷移の合成で表現している。



## AI Shell の役割

- 入力やユーザー意図を受け取る
- どんなVMを何個つくるか決める
- VM同士の接続関係を張り替える
- 実行結果を評価し、次の構造へ反映する

つまり「AIがアプリを使う」のではなく、  
AIがシステム構造そのものをオーケストレーションする。

# 4. 「意味」はどう生まれるのか

## 論文の重要な主張

計算は単なる状態遷移ではなく、「意味ある構造」を評価し続ける過程である

- Structure: どんな構造を持つか
- Relation: 要素同士がどう関係するか
- Value: その構造にどんな価値があるか

意味 = 構造 + 関係 + 評価  
評価結果が再びAI Shellへ戻る




Figure 3: Emergence of meaning in Hyper-Aether. Meaning is not identified with structure alone, but with the joint organization of structure, relation, and value. Evaluation closes the loop by feeding semantic significance back into graph construction.

where:

- $S(G)$  captures structural properties,

## メリット

- AIと実行基盤が一体化する
- 動的・適応的な構造探索ができる
- VM単位で分離しやすく、安全性を設計しやすい
- 分散実行やエージェント制御と相性がよい

## 難しさ

- ハードウェア実装が複雑
- グラフ変形まで含めた検証が難しい
- 価値関数をどう定義するかが本質課題
- 論文段階で、試作と実証は今後の課題

## まとめ

**Hyper-Aether は、  
「プログラムを実行する  
機械」から  
「意味ある構造を形成する  
機械」へ  
計算観を拡張する提案。**

特に AGI / agentic systems /  
semantic orchestration の土台  
として読むとわかりやすい。